

Tidyverse : Manipulation des données

Eric Marcon

23 février 2024

Manifeste

Données bien rangées (*tidy*).

Enchaînement des opérations ($|>$ de *magrittr*, + de *ggplot2*).

Programmation fonctionnelle (pas orientée objet), optimisée pour les utilisateurs (lisibilité plutôt que performance).

```
library("tidyverse")  
vignette("manifesto", package="tidyverse")
```

Ensemble de packages, appelés par *tidyverse*

Données rectangulaires

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Modèle du dataframe : une ligne par observation, une colonne par attribut.

Dataframe optimisé : `tibble`.

Documentation : `vignette("tibble",
package="tibble")`.

```
ggplot2::diamonds
```

```
## # A tibble: 53,940 x 10
##   carat cut      color clarity depth table price
##   <dbl> <ord> <ord> <ord> <dbl> <dbl> <int>
## 1  0.23 Ideal   E      SI2     61.5    55   326
## 2  0.21 Premium E      SI1     59.8    61   326
## 3  0.23 Good    E      VS1     56.9    65   327
## 4  0.29 Premium I      VS2     62.4    58   334
## 5  0.31 Good    J      SI2     63.3    58   335
## # i 53,935 more rows
## # i 3 more variables: x <dbl>, y <dbl>, z <dbl>
```

Pipe (tuyau)

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Le package *magrittr* introduit le pipe `%>%` (Ctrl+Shift + m).



Modèle du pipeline de la programmation système repris par la bioinformatique.

Pipe (tuyau)

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Exemple :

```
1:10 %>% sum()
```

```
## [1] 55
```

Principe : les données résultant d'un calcul sont passées à la fonction suivante.

Enchaînement :

```
1:10 %>% sqrt() %>% sum()
```

```
## [1] 22.46828
```

Code plus lisible que `sum(sqrt(1:10))`.

Autres opérateurs

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Tuyau avec retour :

```
library("magrittr")  
x <- c(4,9)  
x %<>% sqrt()  
x
```

```
## [1] 2 3
```

Embranchement :

```
x %T>% plot %>% sum
```



```
## [1] 5
```

Exposition :

```
diamonds %$% mean(price)
```

```
## [1] 3932.8
```

Équivalent à

```
diamonds %>% pull(price) %>% mean()
```

```
## [1] 3932.8
```

Le tuyau de base est fournit aussi par *dplyr*, chargé par *tidyverse*, contrairement à *magrittr*.

Les autres sont peu utilisés, à éviter.

L'opérateur tuyau a été intégré à R à partir de la version 4.1.

Sa syntaxe est `|>`. Il est pratiquement identique à `%>%` mais ne nécessite pas de charger *dplyr* ou *magrittr*.

Dans R Studio, choisir dans “Tools > Global Options > Code” : cocher ou non “Use native pipe operator”.

Bagarre (*Wrangling*) :

- Importation des données ;
- Nettoyage (*Tidy*) ;
- Transformation.

Visualisation.

Communication : RMarkdown et sorties graphiques. Lire :

- [Graphics for communication](#)
- [Top 50 ggplot2 Visualizations](#)

Bagarre

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Lecture de fichiers texte variés.

Importation dans un tibble.

[Référence](#)

Fonctions `read_csv()` et `read_csv2()`.

Remplacent `read.csv()` et `read.csv2()` de base.

Plus rapide que les fonctions originales.

country	year	cases	population
Afghanistan	1999	15	150071
Afghanistan	2000	66	200360
Brazil	1999	3737	1700362
Brazil	2000	8488	17004898
China	1999	2158	127015272
China	2000	2166	12800583

variables

country	year	cases	population
Afghanistan	1999	15	150071
Afghanistan	2000	66	200360
Brazil	1999	3737	1700362
Brazil	2000	8488	17004898
China	1999	2158	127015272
China	2000	2166	12800583

observations

country	year	cases	population
Afghanistan	1999	15	150071
Afghanistan	2000	66	200360
Brazil	1999	3737	1700362
Brazil	2000	8488	17004898
China	1999	2158	127015272
China	2000	2166	12800583

values

Approche habituelle en écologie (analyse multivariée par exemple).

Si les données sont mal rangées (“pas tidy”), quelques manipulations de base.

Référence

Données : inventaire d'une parcelle de Paracou, 4 carrés distincts.

Lire les données :

```
paracou6 <- read_csv2("data/Paracou6.csv")
```

- Afficher paracou6

Rassemblement (*unite*)

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Famille, genre et espèce des arbres sont dans 3 colonnes.

Créer une colonne avec le nom complet de l'espèce.

```
library("dplyr")
paracou6 |>
  unite(col = spName, Family, Genus, Species, remove = FALSE) ->
  paracou6
```

- Afficher le résultat.

Le pipeline |> (Ctrl + Shift + m) passe la donnée à la fonction suivante. L'affectation finale -> enregistre le résultat.

La commande classique est :

```
paracou6 <- unite(data = paracou6, col = spName,
                  Family, Genus, Species, remove = FALSE)
```

Opération contraire

country	year	rate
Afghanistan	1999	745 / 19987071
Afghanistan	2000	2666 / 20595360
Brazil	1999	37737 / 172006362
Brazil	2000	80488 / 174504898
China	1999	212258 / 1272915272
China	2000	213766 / 1280428583

table3



country	year	cases	population
Afghanistan	1999	745	19987071
Afghanistan	2000	2666	20595360
Brazil	1999	37737	172006362
Brazil	2000	80488	174504898
China	1999	212258	1272915272
China	2000	213766	1280428583

Rassembler des colonnes (*pivot_longer*)

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Opération inverse de la création d'un tableau croisé



country	year	cases
Afghanistan	1999	745
Afghanistan	2000	2666
Brazil	1999	37737
Brazil	2000	80488
China	1999	212258
China	2000	213766

country	1999	2000
Afghanistan	745	2666
Brazil	37737	80488
China	212258	213766

table4

Séparer des colonnes (*pivot_wider*)


Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Crée une colonne par modalité d'une variable



country	year	key	value
Afghanistan	1999	cases	745
Afghanistan	1999	population	19987071
Afghanistan	2000	cases	2666
Afghanistan	2000	population	20595360
Brazil	1999	cases	37737
Brazil	1999	population	172006362
Brazil	2000	cases	80488
Brazil	2000	population	174504898
China	1999	cases	212258
China	1999	population	1272915272
China	2000	cases	213766
China	2000	population	1280428583

table2

Les valeurs manquantes explicites (valeur NA) peuvent être conservées dans les manipulations ou simplement supprimées avec l'option `na.rm=TRUE`.

`complete(var1, var2)` ajoute des enregistrements pour toutes les combinaisons de `var1` et `var2` manquantes.

[Référence](#)

Outils du package *dplyr*

Idée :

- enchaîner les opérations de transformation avec les `|>` ;
- les écrire et les tester une à une.

Filtrer les lignes (*filter*)

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Filtrer par des conditions sur les différentes variables

```
# Nombre de lignes
```

```
paracou6 |> count() |> pull()
```

```
## [1] 3541
```

```
# Après filtrage
```

```
paracou6 |> filter(SubPlot == 1) |> count() |> pull()
```

```
## [1] 942
```

Remarquer : `pull()` qui extrait la valeur finale du tibble de taille 1x1 produit par `count()`.

Sélectionner les colonnes (*select*)

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Ne retenir que les colonnes intéressantes

```
paracou6 |>  
  select(SubPlot:Yfield, Family:Species, CircCorr) |>  
  ncol()
```

```
## [1] 8
```

Remarquer : `ncol()` est une fonction de *base*, pas du tidyverse.

Ajouter des variables calculées (*mutate*)

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Des colonnes sont ajoutées au tibble

```
paracou6 |>
  select(idTree, CircCorr) |>
  mutate(Diametre = CircCorr/pi) |>
  print() ->
  paracou6_diam
```

```
## # A tibble: 3,541 x 3
##   idTree CircCorr Diametre
##   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 100655     44     14.0
## 2 100657    43.5    13.8
## 3 100658    53.5    17.0
## 4 100659    38.5    12.3
## 5 100660     77     24.5
## # i 3,536 more rows
```

Trier les lignes (*arrange*)

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

Afficher les plus gros arbres de la parcelle :

```
paracou6_diam |> arrange(desc(CircCorr))
```

```
## # A tibble: 3,541 x 3
##   idTree CircCorr Diametre
##   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 104455     318     101.
## 2 103939     317     101.
## 3 102249     300.     95.3
## 4 102086     290     92.3
## 5 100904     288.     91.8
## # i 3,536 more rows
```

Quel est le diamètre moyen des arbres par famille ?

```
paracou6 |>
  group_by(Family) |>
  summarise(diam_mean = mean(CircCorr) / pi, trees_n = n()) |>
  arrange(desc(diam_mean))
```

```
## # A tibble: 51 x 3
##   Family          diam_mean trees_n
##   <chr>          <dbl>   <int>
## 1 Vochysiaceae    49.2     11
## 2 Combretaceae   48.4      2
## 3 Phyllanthaceae 41.9      3
## 4 Humiriaceae    38.6     20
## 5 Goupiaceae     37.4     19
## # i 46 more rows
```

Lier deux tables

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

`bind_cols()` et `bind_rows()`.

```
t1 <- tibble(col2 = c("A", "B"), col3 = 3:4)
tibble(col1 = 1:2) |> bind_cols(t1)
```

```
## # A tibble: 2 x 3
##   col1 col2  col3
##   <int> <chr> <int>
## 1     1   1 A         3
## 2     2   2 B         4
```

Équivalent de `cbind()` et `rbind()`

Joindre deux tables

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre

`inner_join()`, `left_join()`, `right_join()` et
`full_join()`

```
tibble(col2 = c("B", "C"), col5 = 5:6) |> inner_join(t1)
```

```
## # A tibble: 1 x 3  
##   col2    col5  col3  
##   <chr> <int> <int>  
## 1 B           5     4
```

Tidyverse :
Manipulation
des données

Eric Marcon

Manifeste

Bagarre